

## **Informatie voor het verwijderen van asbest door particulieren**

Als u als particulier asbest gaat verwijderen moet u voor uw eigen veiligheid een aantal regels in acht nemen.

### **Hulpmiddelen voor de verwijdering**

Verzamel eerst de benodigde hulpmiddelen, voordat u de materialen gaat verwijderen. U hebt nodig:

- Kleding, schoenen en handschoenen, die u na het verwijderen weggooit of gladde kleding, laarzen en handschoenen die u na de werkzaamheden buiten afspoelt.
- Een passende schroevendraaier en/of moersleutel.
- Een tuinslang die is aangesloten op een waterkraan.
- Landbouwplastic of stevige, doorzichtige plastic zakken die ten minste 0,2 mm dik zijn en die ten minste de afmeting hebben van de te verwijderen materialen. Voor groot asbesthoudend afval is speciaal verpakkingsmateriaal (zgn. "big bags") te koop
- Stevig plakband
- Een vochtige doek.

### **Voorschriften voor het verwijderen van losse asbesthoudende voorwerpen zoals plantenbakken, sudderplaatjes, kruipluiken, los liggend zeil etc.**

- Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en handschoenen aan.
- Maak de materialen (met de tuinslang) goed nat, aan beide zijden. Eventueel insmeren met een klevende stof zoals bijvoorbeeld behangplak. Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent.
- Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in de plastic zakken. Verpak elke asbesthoudende plaat/of voorwerp apart om te voorkomen dat platen/voorwerpen over elkaar heen gaan schuiven. Elke asbesthoudende plaat/voorwerp moet dubbel verpakt worden. Behandel asbesthoudend afval voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen.
- Maak de schroevendraaier en/of moersleutel en de eventuele sponning van het kruipluik zorgvuldig schoon met een vochtige doek. Stop de doek in een plastic zak. Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. Stop deze in een plastic zak of spoel de kleding, laarzen en handschoenen buiten af. Plak de zak(ken) dicht met het plakband en voer deze ook af als asbesthoudend afval

### **Voorschriften voor het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende materialen buiten**

- Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en handschoenen aan.
- Spuit de materialen met de tuinslang goed nat, aan beide zijden. Eventueel insmeren met een klevende stof. Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent.
- Draai de schroeven voorzichtig los. Stop de schroeven in een plastic zak. Verwijder het materiaal zonder stoten of breken.
- Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in plastic. Verpak elke asbesthoudende plaat apart om te voorkomen dat platen over elkaar heen gaan

schuiven. Elke asbesthoudende plaat moet dubbel verpakt worden. Behandel asbesthoudend afval voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen.

- Maak de schroevendraaier en/of moersleutel zorgvuldig schoon met een vochtige doek. Stop de doek in een plastic zak. Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. Stop deze in een plastic zak of spoel de kleding, laarzen en handschoenen buiten af. Plak de zak(ken) dicht met het plakband.
- Neem een douche om eventueel op het lichaam aanwezige asbestvezels af te spoelen.